

G-VP02



Placa de calle de empotrar (consultar accesorio de superficie) con frontal táctil de 7" totalmente configurable, que permite elegir libremente forma, color, colocación y tamaño de los pulsadores, y también del fondo. Todo ello no solo permite disfrutar de la estética que la propiedad desee, sino que además evita el principal inconveniente de cualquier placa de calle: los pulsadores mecánicos que inevitablemente con el paso del tiempo sufren atascos, fallos en los contactos internos y averías constantes. Todas las ventajas de una placa moderna y táctil, pero sin necesidad de recurrir a complejos e incómodos códigos de teclado, el interfaz de usuario sigue siendo el más sencillo: pulsadores. **Incorpora Control de Accesos Mifare® con lector integrado de hasta 2.000 tarjetas, e integración con hasta 3 cámaras de CCTV adicionales.**

- Sistema bus digital 2 hilos sin polaridad "Táctil2"
- En aluminio antivandálico de 8mm de espesor
- Placa con grado de protección IK07
- Cámara color CMOS, resolución 1.000 líneas, ángulo de visión: 80°x50°, Iluminación Mínima: 0.1 lux, distancia focal: 2.5mm, LED: Luz blanca, ángulo ajustable: arriba≤10°; abajo≤10°; izq.≤10°; der.≤10°
- Funciones principales: Video llamada, Apertura, Auto-encendido, Detección del estado de la puerta, Indicación acústica en placa, Lector Tarjetas de proximidad Mifare, Entrada para cámara Externa, Alarma sabotaje, Indicación acústica en placa.
- Voltaje de trabajo: DC 24~32V
- Corriente de reposo: ≤ 90mA (DC 30V). Corriente de trabajo: ≤ 400mA (DC 30V)
- Temperatura de funcionamiento: -20°C / +55°C.
- Dimensiones: 363 (alto) x 148,5 (ancho)