

# H3-WIFI



Control de accesos autónomo con múltiples posibilidades de uso, **incluso en remoto**:

- Teclado táctil retroiluminado (se apaga a los 20 segundos sin operar) IP66 que admite códigos de usuario (PIN) de 4 a 6 dígitos
  - Lector de proximidad para tarjetas y/o tags Mifare® 13.56MHz y distancia de lectura de 2 a 6 cm aproximadamente
  - Lector de proximidad para tarjetas EM® 125KHz y distancia de lectura de 2 a 6 cm aproximadamente
  - **WiFi** Integrado con la APP "TuyaSmart"(\*). Disponible tanto en iOS (>7.0) como para Android (>4.3). Permite en remoto: activar el relé, altas y bajas de usuarios desde la APP, generar horarios/calendarios e incluso códigos temporales y visualizar el histórico de uso.
  - 1 relé (2A máximo) NA/NC
  - 988 usuarios + 10 usuarios visitantes + 2 pánico. Interconectando 2 unidades se pueden transferir los usuarios.
  - Modo pulso (ajustable de 0 a 99 segundos, siendo por defecto de 5 segundos) y modo conmutación.
  - Led tricolor indicador de estado y buzzer.
  - Pulsador de timbre para visitantes (incluso con aviso a móvil).
  - Antisabotaje (tamper) óptico trasero (LDR) y entrada de pulsador de salida opcional, contacto magnético y Wiegand.
  - Alimentación de 12 a 18Vcc (150mA), siendo válido, por ejemplo, nuestro alimentador ADS-12FG 12N Pueden interconectarse 2 lectores para bloqueo/desbloqueo de 2 puertas tipo "esclusa"
- El suministro incluye tarjeta Master.  
Fabricado en aleación de zinc antivandálico color "plata". IP66, temperatura de trabajo de -40°C a 60°C  
Dimensiones: 148mm alto x 43,5mm ancho x 22mm fondo

(\* ) La App permite al usuario controlar el dispositivo en remoto.