

UNIV-H208SHT (OEM de DS-2CE16D0T-VFIR3F) Cámara bullet IR FullHD 1080p Varifocal



Características principales

- CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
- Salida analógica HD, resolución de hasta 1080p
- Conmutación día/noche
- Smart IR
- Hasta 40 m de distancia IR
- Conmutación TVI/AHD/CVI/CVBS a través de mando en cable
- IP66

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 2MP
Sistema de señales	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	1920 (H) á 1080 (V)
Iluminación mínima	0.01 Lux(F1.2,AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) s a 1/50,000 s
Lente	2,8 - 12 mm á F1.4
	Angulo de visión: 102,25° - 32°
Día y Noche	Icr
Ajuste de ángulo	Panorámica: de 0° a 360°, Inclinación: de 0° a 90°, Rotación: de 0° a 360°
Sincronización	Sincronización interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	1080p-25fps/1080p-30fps
Salida de vídeo HD	1 salida analógica HD
Relación S/N	>62 dB
General	
Condiciones de funcionamiento	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ±15%
Consumo de energía	máximo. 4 W
Nivel de protección	IP66
Rango IR	Hasta 40 m
Dimensiones	92mm x 84,8 mm x 269,6 mm
Peso	Aprox. 900 g (1,98 lb)

Accesorios



DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones.
Salida para tubo visto.
En aluminio blanco.



DS-1276ZJ

Adaptador a esquina.



DS-1275ZJ

Adaptador a poste
(φ67-127mm).