



videokit 2 hilos



VIDEOPORTERO 2 HILOS VIDEOKIT CON APP

GalaK

CC.AA. | VIDEOPORTEROS

C.C.TV.

INTRUSIÓN

INCENDIO | CASES



G-VKW200 G-VKW201C

Kits de videoportero 2 hilos que incluyen monitor WiFi lo cual permite, si se desea, poder recibir las llamadas del videoportero en un teléfono móvil, a través de la App TUYA SMART disponible para Android e iOS.

Los videokits están compuestos por:

G-VP16: Placa de calle de superficie extraplana (2,6 cm), de solo 8,6 cm de ancho y 16,8 cm de alto, con cámara CMOS 0,4Mp, visión 90° y luz infrarroja (0,1 lux). Color negro-acero. Puede controlar 2 cerraduras. Dispone de regulación del tiempo de activación de la cerradura. Integra Control de Accesos con lector de proximidad de alta seguridad Mifare® que admite hasta 200 tarjetas (TJ-GALAK-MF) y/o tags (TG-GALAK y TG-GALAK-P). Dimensiones en mm: 168 (alto) x 86 (ancho) x 26 (fondo). Temperatura de funcionamiento: -25°C / +55°C. IPx4. Consumo: 110mA (20mA en reposo).

G-VMW10-T: Monitor WIFI color con pantalla táctil de 7" (1.024x600 pixels). Bus 2 hilos, de superficie. Teclas táctiles. Viva voz, manos libres. Selección de fondo de pantalla. Salvapantallas. Memoria de imagen de serie. Incorpora una memoria interna de hasta 50 imágenes. Memoria de imagen opcional: dispone de ranura para insertar una microSD (máx. 32Gb) que permitiría un total de 1.000 imágenes y/o 40 vídeos aproximadamente. Más detalles en la pág. 5.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MODELO VIDEOKIT:

G-VF03: Mini-Alimentador del videokit G-VKW200. Formato carril DIN. 30Vcc / 600mA. Dimensiones en mm: 90 (alto) x 59 (ancho) x 49 (fondo).
G-VF01C: Alimentador del videokit G-VKW201C. Formato carril DIN. 30Vcc/1,5A. Permite mayores distancias y ampliaciones. Dimensiones en mm: 90 (alto) x 144 (ancho) x 64 (fondo).

DISTANCIAS CON CABLE TRENZADO



G-VVS16

Visera antilluvia y parasol opcional para la placa de calle de los videokits G-VKW200, VK1EL y VK2EL.

AMPLIACIONES:

Cada modelo de videokit tiene diferentes posibilidades de ampliación, tanto con teléfonos como con monitores. Consulte a su comercial.